

## CSAVARLAZÍTÓ SPRAY

1 / 1 Oldal

### Műszaki jellemzők:

Bázis	Ásványi olajok keveréke
Konzisztencia (Állag)	Folyékony
Sűrűség	0,81g/ml
Viszkozitás 20°C-on	1 mPa.s
Lobbanási pont	52°C
Oldhatóság a vízben	Teljesen oldható
VOC tartalom	84%

(\*) ezek az értékek változhatnak környezeti tényezőktől, pl. hőmérséklettől, nedvességtől és a hordozófelületek típusától függően

### Termék:

A Csavarlazító spray egy magas minőségű olaj, amely oldja a rozsdát és a korróziót.

### Alkalmazások:

Nagy hatékonysággal mentesíti a rozsdától és korróziótól a fém részeket, csavarokat, zárat, gépalkatrészeket.

Megtapadt, megszorult, nehezen hozzáférhető helyekre is beszívárog a csavarlazító folyadék és feloldja a kötést.

Használható gépeknél, csavaroknál, zárnál, peremeknél.

### Jellemzői:

Azonnali átható megoldás

Feloldja a rozsdát és korróziót

Meggátolja a rozsdás és korrózió kialakulását

Kültéri és beltéri alkalmazhatóság

Az aerosol forgatható minden irányban (360°)

### Csomagolás:

**Szín:** átlátszó

**Kiszerezés:** 400ml-es fém flakon

### Eltarthatóság és tárolás:

3 évig bontatlan csomagolásban, egy hűvös és száraz helyen, +5°C és +25°C közötti hőmérsékleten tárolva.

**Felületek:** Minden típusú fémhez és műanyaghoz

**Felhasználás:** Távolítsa el az esetleges piszkot és rozsdát a felületekről, pl: drótkéfével. Rázza fel alaposan használat előtt a flakont.

Fújja, a spray-t a felületre majd várjon 5-10 percet. Ismételje meg ha szükséges.

### Munkavédelmi javaslat:

A szokásos higiéniai előírások betartása.

Csak jól szellőző helységben használja.

Ha a szembe kerül, ki kell öblíteni bő vízzel.

Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott útmutatások a kísérleteink és a tapasztalataink eredménye, és jóhiszeműen terjesztettük elő. Az anyagok és a hordozófelületek különbözősége és a lehetséges alkalmazások nagy száma miatt, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek, mi nem vállalhatunk semmilyen felelősséget a kapott eredményekért. Minden esetben javasoljuk előzetes kísérletek végrehajtását.