

## UNIVERZÁLIS TISZTÍTÓ HAB SPRAY

1 / 1 Oldal

### Műszaki jellemzők:

Bázis	Vízbázisú tisztító hab
Konzisztencia (Állag)	Folyékony
Sűrűség	0,91 g/ml
Optimális Hőmérséklet	15°C és 25°C között
Savtartalom pH	>8
Lobbanáspont	>100°C
Viszkozitás 20°C-nál	1mPa.s
Oldhatóság a vízben	Teljesen oldható
VOC tartalom	14,6%

(\*) ezek az értékek változhatnak környezeti tényezőktől, pl. hőmérséklettől, nedvességtől és a hordozófelületek típusától függően

### Termék:

Egy Univerzális tisztító spray ami kifújás után habos.

### Alkalmazások:

Univerzális tisztító hab spray, ami azt jelenti, hogy nem csöpög és folyik, ideális a függőleges tisztítási alkalmazásoknál is mint üveg, csempe, tükör, laminált PVC, konyhában, autók belsejében, textil, kárpit, irodai berendezésekhez stb.

### Jellemzői:

Tisztító és zsírtalanító  
Kiválóan oldja a szennyeződéseket  
Nem csöpög  
Nem hagy foltot

**Felhasználás:** optimálisan szobahőmérsékleten használható.

Rázza fel alaposan a flakont, majd fújja a tisztítani kívánt területre az Univerzális Tisztító Sprayt. Várjon 20 percig, majd alaposan dörzsölje szárazra amíg száraz nem lesz. Ellenőrizze az eredményt. A károsodások elkerülése miatt, előzetes próbát javasolunk használat előtt.

### Munkavédelmi javaslat:

A szokásos higiéniai előírások betartása. Csak jól szellőző helységben használja. Ha a szembe kerül, ki kell öblíteni bő vízzel.

### Csomagolás:

**Szín:** fehér hab

**Kiszérelés:** 400ml-es fém flakon

### Eltarthatóság és tárolás:

3 évig bontatlan csomagolásban, egy hűvös és száraz helyen, +5°C és +25°C közötti hőmérsékleten tárolva.

Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott útmutatások a kísérleteink és a tapasztalataink eredménye, és jóhiszeműen terjesztettük elő. Az anyagok és a hordozófelületek különbözősége és a lehetséges alkalmazások nagy száma miatt, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek, mi nem vállalhatunk semmilyen felelősséget a kapott eredményekért. Minden esetben javasoljuk előzetes kísérletek végrehajtását.