

## SZILIKON ELTÁVOLÍTÓ

1 / 1 Oldal

**Műszaki adatok:**

Bázis	Oldószerek keveréke
Konzisztencia (Állag)	Stabil gél
Viszkozitás	1400 +/- 600 Poise
Oldhatóság vízben	Nem oldható
Oldhatóság	Organikus oldószerek
Sűrűség	0,875 g/m3

**Termék:**

A szilikon eltávolító, egy használatra kész gél, amely megkötött szilikon maradványok eltávolítására alkalmazható.

**Tulajdonságok:**

- Gyors hatás
- Cseppmentes
- Speciálisan a szilikonokhoz

**Alkalmazások:**

- Eltávolítja a kikeményedett szilikon a különböző felületekről
- Előregedett szilikon fugák eltávolítása
- Feloldja a felhordáskor keletkezett szilikon foltokat

**Csomagolás:**

*Szín:* vörösesbarna

*Csomagolás:* 100 ml, ecsettel ellátott

**Eltarthatóság:**

12 hónap zárt csomagolásban, hűvös és száraz helyen, +5°C és +25°C közötti hőmérsékleten tárolva. Fagymentes helyen.

**Felületek:**

Felületkezelt fémek, kerámia csempe, laminált, festett felületek, üveg, alumínium és egyes műanyagok (Nylon-ra nem). A felületnek száraznak kell lennie.

Előkezelés: nem szükséges.

Javasolunk egy előzetes összeférhetőségi vizsgálatot.

**Alkalmazás:**

*Felhordás:* Egy éles késsel vágjuk le a szilikon nagyját. Hordjuk fel a csomagolásban lévő ecsettel a tisztítandó felületre a szilikon eltávolítót. 2 óráig hagyjuk, hogy kifejtsse hatását, majd egy száraz ronggyal töröljük le. Szükség esetén ismételjük meg az eljárást.

*Alkalmazási hőmérséklet:* max. +30°C-ig

*Tisztítás:* spiritusszal

**Munkavédelmi ajánlás:**

Tartsa be a szokásos ipari higiénéit.

Jól szellőző munkaterületen használható.

Védőszemüveg és védőkesztyű használata ajánlott.

Bőrrel való érintkezés esetén, bő vízzel és (vagy) szappannal mossuk le.

**Címketartalom:**

Szimbólum: Xi – irritáló

R-mondatok: 36/38

S-mondatok: 23, 24/25, 26, 51

**Megjegyzés:**

A szilikon eltávolító a porózus felületeken folt képződést idézhet elő.

A termék vízzel való keveredése deaktiválhatja az aktív elegy részecskéit és így, használhatatlanná teszi a terméket.

A műanyagok és festékek rendkívül sok fajtájának a mivolta miatt, ajánlatos egy próbát végrehajtani a kezelendő felületen.